

HUSQVARNA 120iTK4-H

Husqvarna 120iTK4 stånghäcksax kombinerar bensinprestanda helt utan direktutsläpp och med tyst drift. 120iTK4 är en teleskopisk stångprodukt, vilket innebär att du kan kombinera maskinens "kropp" med antingen en häcksax eller stångsåg. Detta gör den till ett mångsidigt och bekvämt verktyg för flera syften beroende på uppgiften. Utrustad med ett teleskoprör med upp till 4 m räckvidd och delad axel för enkel transport. Justerbart 7 vinklat klippaggregat för ett bekvämt klippläge vid skärning av sidor och häckar med olika höjder.



Lätt och ergonomisk

Modellerna i 100-serien har en kompakt, slimmad utformning för utmärkt ergonomi. Detta gör dem lätta och välbalanserade och ger ett bekvämt arbete i trädgården.



Intuitiv knappsats

Knappsats med på / av-knapp för säker och bekväm aktivering och savE™-funktion för längre körtid. LED-återkoppling när produkten är aktiv.

savE™

Välj mellan normal- eller savE™-läge, beroende på förhållandena, för maximal effekt eller maximal körtid. Oavsett vilket får du alltid perfekt resultat.

Stängs av automatiskt

Produkten stängs av automatiskt efter 60 sekunder på tomgång. Detta förlänger batteriets livslängd och minskar även risken för skador när maskinen lämnas utan uppsikt.

EGENSKAPER

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Knappsats med på / av-knapp för säker och bekväm aktivering och savE™-funktion för längre körtid.
- Lätt och ergonomisk
- Stängs av automatiskt efter 60 sekunder på tomgång
- 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.
- Teleskopstång för snabb justering av klipphöjden
- Låg ljudnivå
- Ledade klippaggregat justerbara i 7 vinklar för bekväm positionering.
- Split the product in half for easy transportation and storage.

Tekniska specifikationer

BATTERI	
Batterikapacitet	2.0 Ah
Batteriladdare modell namn	--
Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	36 V
Antal batterier som inkluderas	1
KAPACITET	
Klippastighet	2800 snitt/min
Tandspalt	20 mm
MÅTT	
Article gross weight	7000 g
Produktens nettovikt	5400 g
Full längd, inklusive skärutrustning	287 cm
Knivlängd	500 cm
Rekommenderad maximal grendiameter	15 mm
Vikt utan batteri	4.525 kg
MOTOR	
Utväxling	138
Motortyp	PMDC (2-borstmotor)
UTRUSTNING	
Drivväxelvinkel	0°
SMÖRMEDEL	
Bränsletyp	Battery
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	185 mm
Packaging length	1400 mm
Packaging volume	56.98 dm ³
Packaging width	220 mm
Pallager	12
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	94 dB(A)
Ljudemissionsmått	91.32 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	81.3 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	1.223 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (A8)	1.223 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	3 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	1.223 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt	1.223 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	0.816 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget	0.816 m/s ²

TILLBEHÖR



HUSQVARNA STÅNGSÅG
529 35 19-01

SKYDDSGLASÖGON, SUN X
544 96 37-03



BATTERI BL110
967 09 16-01



SKYDDSGLASÖGON, CLEAR X
544 96 37-01



BATTERILADDARE QC250
967 97 01-01



BATTERI BL130
967 93 77-01

HÄCKSAX HA110/24
529 35 19-02



HJÄLM CLASSIC
580 75 43-01



BATTERI BL120
967 09 17-01



BATTERIVÄSKA
585 37 18-01