

BH 18 LTX BL 16 (600324500) Акумуляторний перфторатор
18V 2x2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій SC 30; metaBOX 145 L

№ для замовлення 600324500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792191655



Альтернативне зображення



- Дуже легкий компактний акумуляторний перфторатор з безщітковим двигуном для свердління без втоми у будь-якій робочій позі
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Перфторатор з 2 функціями: Буріння та свердління
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані**Характеристики**

Вид акумуляторного блока	Li-Ion
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. енергія одного удару (EPTA)	1.3 J
Макс. кількість ударів	5250 /min
Ø свердління в бетоні бурами	16 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	20 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 730 /min
Патрон	SDS-plus
Вага (з акумуляторним блоком)	1.9 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	12.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Додаткова рукоятка
Обмежувач глибини свердління
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 2,0 A-год)
Зарядний пристрій SC 30
metaBOX 145 L