

ГРУНТОВКА RUST-STOP



Забезпечує захист проти іржі.

Хороші адгезивні властивості.

Хороше зчеплення з алюмінієм, сталлю, гальванізованою сталлю, старою фарбою та ін.

Швидке висихання.

В залежності від товщини шару можна наносити шар фарби через 10-15 хв.

Може бути пофарбована будь-якими фарбами для зовнішньої обробки.

Затверділа антикорозійна грунтовка стійка до води, морської води, бензолу і найбільш агресивних хімікатів.

Ємність	Об'єм, мл	Колір	Арт. №	Уп., шт.
Аерозоль	400	Сірий	0893 210 1	1/12

Технічні характеристики	
Хімічна основа	епоксидна смола, диметиловий ефір
Щільність при 20 °C	0.83 г/мл
Робоча температура	+15...+25 °C
Час висихання	25 хв
Термостійкість	до +80 °C, короткочасно до +140 °C

Галузь застосування:

Запобігає пошкодженню від іржі навіть на частинах, які вже схильні до корозії. Може застосовуватися при виробництві та ремонті транспортних засобів, в суднобудуванні, при виробництві металевих конструкцій, будівництві мостів, виготовленні ємностей, монтажі трубопроводів, в сільському і лісовому господарстві, при обслуговуванні будівель і споруд та ін.

Спосіб застосування:

Частини, які потрібно обробити, необхідно очистити від шару іржі і фарби, використовуючи металеву щітку або подібний інструмент. При цьому не потрібно ні шліфування, ні пікоструйне очищення поверхні. Ретельно струсить балончик перед застосуванням. Перше покриття наносити тонким шаром на поверхню виробу. Дайте висохнути протягом 25 хв. На висохлий шар грунтовки можна наносити лакофарбові покриття.

Увага!

Після застосування перевернути балон і продути розпилюючу голівку.