

ОЧИСНИК КАРБЮРАТОРА ТА ДРОСЕЛЬНОЇ ЗАСЛОНКИ



Ємність	Об'єм	Артикул	Уп., шт
Аерозоль	500 мл	5861 113 500	1/12

Галузь застосування:

Високоактивний очисник для видалення вуглецевих відкладень, нагару, бруду сольових осадів з внутрішніх поверхонь карбюратора, в тому числі із каліброваних отворів і жиклерів, а також механізмів приводу заслонок. Чудово очищає від масляних забруднень і смол. Можна застосовувати також для очищення заслонок інжекторних систем.

Спосіб застосування:

При вимкненому двигуні рясно розпилити засіб на деталі карбюратора і дати час на взаємодію протягом 2-3 хв. Запустити двигун і розпилити засіб протягом 30 секунд під впускний отвір і дросельну заслонку, трохи збільшити обороти двигуна для того, щоб згоріли розчинені залишки.

Спеціальний високоактивний очисник системи для двох- і чотиритактних двигунів.

Прекрасні очисні властивості.

Розчиняє і видаляє стійкі відкладення. Відновлення заводських характеристик карбюратора без розбирання. Бездоганна робота дросельної заслонки. Поліпшення прийомистості. Зменшення витрати палива. Зниження токсичності вихлопу.

Забезпечує плавну роботу двигуна.

Усунення несправностей, викликаних забрудненням карбюратора і дросельної заслонки.

Розпилювальна голівка обертається на 360°.

Без проблем очищаються важкодоступні місця. Розпилення можливе при будь-якому положенні балона.

Можна застосовувати також для двигунів з каталізатором.