

SXA 18 LTX 125 BL (600146850) Акумуляторні ексцентрикові шліфувальні машини 18V; Картонна коробка; із шліфувальним тарілчастим кругом, 125 мм

№ для замовлення 600146850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792195189



Альтернативне зображення



- Пласка акумуляторна ексцентрикова шліфувальна машина з ергономічним дизайном і невеликою вагою для виконання робіт без втоми
- Зручне, близьке до поверхні наведення шліфувальної машини завдяки низькій загальній висоті
- Низький рівень вібрації завдяки плавності ходу
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
- Плавний пуск зводить до мінімуму помилки поверхні при встановленні
- Унікальний безщітковий двигун з максимальною ефективністю при шліфуванні також за тривалої експлуатації
- Коливальний контур 2,0 мм для максимальної якості поверхні з гарною продуктивністю знімання
- Плавне регулювання для вибору необхідної кількості обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Тарілчастий шліфувальний круг з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну експлуатації шліфувальних матеріалів
- Із текстильним мішком для пилу, який легко витрушується, і дозволяє працювати без пирососа
- Можна підключити до універсального пирососа за допомогою з'єднувальної муфти 630798000
- Гальма двигуна та диска дозволяють швидко відкласти інструмент
- Знімний протектор захищає прилеглі поверхні та збільшує термін служби шліфувального тарілчастого круга

Технічні дані**Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Діаметр опорного диску	125 mm
Кількість обертів холостого ходу	4000 - 10000 /min
Частота коливань при холостому ході	8000 - 20000 /min
Коливальний контур	2 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1.7 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	1.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	67 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	78 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках